



PROJETORES E SINALIZADORES DE IMAGEM E CAMINHO VIRTUAL

Modelos	Imagem	Descrição	Lentes / Acessórios
J-MXGP		Projektor Virtual (J-MXGP) Estático Potência: 40 - 80W Tensão: 110V - 240VCA Melhor altura de instalação: 3-5M Lumens: 4000-7800Lm IP65 Vida útil em horas: 30000 horas	13 graus: 1:0.2 20 graus: 1:0.35 25 graus: 1:0.45 45 graus: 1:1 - Para lentes maiores consultar valores. 1x Imagem (2 cores) 1x Fonte de alimentação inclusa
J-MXFS-02		Projektor Virtual (J-MXFS-02) Rotação Potência: 200W Tensão: 110V - 220VCA Tipo de Alimentação: Fonte Chaveada Melhor altura de instalação: 5-10M Lumens: 17000Lm Tamanho: 40x25x30cm Peso: 6.7kg Vida útil em horas: 30000 horas	13 graus: 1:0.22 20 graus: 1:0.32 25 graus: 1:0.42 30 graus: 1:0.55 47 graus: 1:0.87 - Para lentes maiores consultar valores. 1x Imagem (2 cores) 1x Fonte de alimentação inclusa
J-MXFS-03		Projektor Virtual (J-MXFS-03) Rotação Potência: 320W Tensão: 110V - 220VCA Tipo de Alimentação: Fonte Chaveada Melhor altura de instalação: 5-15M Lumens: 30000Lm Tamanho: 63x27x23cm Peso: 8kg Vida útil em horas: 30000 horas	13 graus: 1:0.22 20 graus: 1:0.32 25 graus: 1:0.42 30 graus: 1:0.55 47 graus: 1:0.87 - Para lentes maiores consultar valores. 1x Imagem (2 cores) 1x Fonte de alimentação inclusa
J-MXFS-035 J-MXFS-04		Projektor Virtual (J-MXFS-04) Rotação Potência: 350 - 400W Tensão: 110V - 220VCA Tipo de Alimentação: Fonte Chaveada Melhor altura de instalação: 5-18M Lumens: 35000Lm Tamanho: 60x35x26cm Peso: 15kg Vida útil em horas: 30000 horas	13 graus: 1:0.22 20 graus: 1:0.32 25 graus: 1:0.42 30 graus: 1:0.55 47 graus: 1:0.87 - Para lentes maiores consultar valores. 1x Imagem (2 cores) 1x Fonte de alimentação inclusa
J-MXFSL		Projektor Virtual (J-MXFSL) Projeção Fixa, Verde e Vermelho Potência: 0,8W Tensão: 110V - 220VCA Tipo de Alimentação: Fonte Chaveada Melhor altura de instalação: 3-15M Tensão: 10-80VDC, 100-240VCA IP67 Vida útil em horas: 10000 horas Tamanho: 10,1x4,4x6cm	1 x suporte de montagem ajustável Nota: uma luz, uma linha *A Largura pode ser regulável
J-MXC24 (KIT J-MXC24)		Sinalizador LED de Segurança para Ponte Rolante (J-MXC24) Potência: 120 Watts (Azul)- 72Watts (Vermelho) Tensão: 9 - 36VDC Melhor altura de instalação: 3-9M Lumens: 12000 lm, 8400 lm Vida útil em horas: 50000 horas IP67 Temperatura de trabalho: -40 ~ 85 °C Material: Carcaça em alumínio fundido. Suporte de montagem ajustável: 150 graus para cima e baixo. Comprimento do cabo: 3,3 metros	*Necessário fonte para o par LNE-12V320WAAA *Luz 24 LEDs com carcaça em alumínio fundido aplicação pesada com dissipação de calor; *Padrão já com lentes de encaixe (as lentes mudam o ponto para linhas no chão)

Potência	Lente	Altura de instalação do projetor				
		3M	6M	9M	12M	15M
200w	13°	15600 Lux/66CM spot	3600 Lux/130CM spot	1637 Lux/200CM spot	915 Lux/260CM spot	610 Lux/330CM spot
	20°	12000 Lux/96CM spot	2750 Lux/190CM spot	1255 Lux/290CM spot	830 Lux/380CM spot	568 Lux/480CM spot
	25°	8000 Lux/126CM spot	1840 Lux/250CM spot	867 Lux/380CM spot	580 Lux/500CM spot	425 Lux/630CM spot
	30°	4000 Lux/165CM spot	990 Lux/330CM spot	650 Lux/495CM spot	400 Lux/660CM spot	300 Lux/825CM spot
	45°	1600 Lux/260CM spot	4m: 1000 Lux/350CM spot	5m: 630 Lux/435CM spot	6m: 470 Lux/520CM spot	7m: 300 Lux/610CM spot
320w	13°	29000 Lux/66CM spot	6400 Lux/130CM spot	2845 Lux/200CM spot	1630 Lux/260CM spot	1188 Lux/330CM spot
	20°	22000 Lux/96CM spot	5000 Lux/190CM spot	2300 Lux/290CM spot	1400 Lux/380CM spot	1124 Lux/480CM spot
	25°	12500 Lux/126CM spot	3000 Lux/250CM spot	1500 Lux/380CM spot	980 Lux/500CM spot	750 Lux/630CM spot
	30°	6100 Lux/165CM spot	1650 Lux/330CM spot	922 Lux/495CM spot	520 Lux/660CM spot	470 Lux/825CM spot
	45°	3000 Lux/260CM spot	4m: 1600 Lux/350CM spot	5m: 1160 Lux/435CM spot	6m: 860 Lux/520CM spot	7m: 700 Lux/610CM spot